


40-THREAD Flexibele aansluiting draad

Specificaties en prijslijst 2024



40-THREAD Flexibele aansluiting draad

Specificaties en prijslijst 2024



Omschrijving

De flexibele aansluiting is een axiaal compensator voorzien van aansluitenden met buitendraad. De balg is geproduceerd van RVS volgens DIN 17440. De compensatoren zijn ontworpen volgens de EMJA standaard en in overeenstemming met de druk en temperatuur gegevens volgens DIN 2401.

Toepassingsgebied: Expansie als gevolg van druk en/of temperatuur
Trillingen
Inbouwverschillen
Agressief medium
Hoge of lage temperaturen

Laseind: Koolstofstaal
Balg: RVS 1.4541 | 321

Temperatuurbereik: -196°C tot +600°C

Axiale beweging: -20mm tot +10mm

Artikel Nummer	Diameter DN mm - Inch	OD draad Inch (D)	Lengte mm (L)	Gewicht kg	Druktrap	Prijs/stuk Excl. BTW
40 0040 0200 T	DN 40 - 1 1/2"	G1 - 1/2	200	0,45	PN5	€108,70
40 0050 0200 T	DN 50 - 2"	G2	200	0,55	PN10	€139,15

Prijzen

Bruto per stuk, exclusief BTW en inclusief standaard verpakking.
Voor orders kleiner dan €250,- excl. BTW wordt een toeslag van €25,- in rekening gebracht.

Levering

Bestellingen worden binnen 3 tot 4 werkdagen geleverd.

Verzendkosten

Bruto gewicht 0 - 5kg: €30,- verzendkosten. Bruto gewicht 5 - 25kg: €60,- verzendkosten.